

Installationsanleitung ewl internet

Prüfen Sie vor der Installation den Packungsinhalt auf Vollständigkeit (1 x Glasfaser Gateway, 1 x Netzteil, 1 x Glasfaserkabel, 1 x Netzwerkkabel). Sofern Sie den kompletten Packungsinhalt erhalten haben, können Sie mit der Installation beginnen.

Wichtiger Hinweis

Das Glasfaserkabel ist sehr empfindlich. Achten Sie darauf, dass es nicht geknickt oder zerdrückt wird. Vermeiden Sie Verschmutzungen und berühren Sie das Kabel nicht an den Enden nachdem die Schutzkappen entfernt wurden.

- ✓ **Breiter Glasfaserkabel-Stecker (Schutzkappe entfernen) am Glasfaser Gateway anschliessen**



- ✓ **Schmaler Glasfaserkabel-Stecker (Schutzkappe entfernen) mit der Glasfasersteckdose verbinden (Steckplatz 1)**



- ✓ **Netzteil am Glasfaser Gateway einstecken und mit der Stromsteckdose verbinden, Gerät mit «ON/OFF» starten**



- ✓ **warten bis die Lämpchen «POWER», «PON» und «DATA» permanent grün leuchten**



Wenn alle Lämpchen permanent grün leuchten, ist die Installation erfolgreich abgeschlossen. Dieser Vorgang kann bis zu fünf Minuten dauern.

Sie können Ihr persönliches Endgerät nun mit dem Glasfaser Gateway verbinden und lossurfen. Ihr Endgerät muss dafür auf DHCP/Autokonfiguration eingestellt sein.